

YUUKI

projektant / designer Karolina Gazda



Produkt dostępny w ofercie od II kwartału

The product will be available as of the second quarter.

BUDOWA / BUILD

WYMIARY STEROWNIKA / CONTR

WYSOKOŚĆ / HEIGHT 6

SZEROKOŚĆ / WIDTH 5

GŁĘBOKOŚĆ / DEPTH 5

INNE INFORMACJE / OTHER INFORMATION

- bezstopniowa regulacja termostat
- controlled by a mechanical therm
- wielostopniowe zabezpieczenia
- multistage protection
- uniwersalny kształt
- universal shape
- pomiar temperatury wody w grzejn
- water temperature measurement i
- tryb przeciwdziałający zamarzaniu
- anti-freeze mode
- sygnalizacja stanu pracy (dioda LE
- working mode visualisation (LED)

BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY

STOPIEŃ OCHRONY IP44 / KLASA OCHRONNOŚCI I

INGRESS PROTECTION IP44 / PROTECTION CLASS I



160

do grzejników o mocach:
For radiators with output:

240 - 480 W

dla parametrów: for parameters:

75/65/20 °C



YUUKI-03

do grzejników o mocach:
For radiators with output:

480 - 720 W

dla parametrów: for parameters:

75/65/20 °C



YUUKI-06

do grzejników o mocach:
For radiators with output:

720 - 1200 W

dla parametrów: for parameters:

75/65/20 °C



YUUKI-09

do grzejników o mocach:
For radiators with output:

1200 - 1500 W

dla parametrów: for parameters:

75/65/20 °C



YUUKI-12