

DATOVÝ LIST PRODUKTU

CEILING ROUND 325 24W 830 IP44

CEILING ROUND IP44 | Stropní svítidla se stupněm krytí IP44



Oblasti použití

- Všeobecné osvětlení
- Veřejné prostory
- Schodiště
- Chodby
- Koupelny
- Suterén

Výhody výrobku

- Velmi homogenní světlo
- Snadná instalace
- Dvouletá záruka

Vlastnosti výrobku

- Třída ochrany: IP44
- Nástěnné a stropní svítidlo

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

| | |
|--|-----------------------|
| Jmenovitý výkon | 24,00 W |
| Jmenovité napětí | 220...240 V |
| Síťová frekvence | 50...60 Hz |
| Jmenovitý proud | 95,000 mA |
| Max. počet svítidel na jistič B16 | 89 |
| Maximální počet svítidel na jistič C16 A | 112 |
| Účinnost λ | > 0,70 |
| Celkové harmonické zkreslení | < 130 % |
| Třída ochrany | I |
| Provozování | Integrated LED driver |

Fotometrická data

| | |
|---|------------|
| Světelný tok | 1800 lm |
| Světelná účinnost | 75 lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K |
| Barva světla (označení) | Teplá bílá |
| Index podání barev Ra | > 80 |
| Standardní odchylka sladění barev | < 6 sdcm |
| Měřená veličina blikání (Pst LM) | - |
| Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM) | - |
| Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778 | RG0 |
| Vyzařovací úhel | 120 ° |

ROZMĚRY A HMOTNOST

| | |
|--------------|-----------|
| Průměr | 325,00 mm |
| Výška | 72,00 mm |
| Váha výrobku | 480,00 g |

MATERIÁLY A BARVY

| | |
|--|--------|
| Barva produktu | Bílá |
| Barva těla svítidla | Bílá |
| Výrobní materiál | Steel |
| Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Obsah rtuti | 0.0 mg |

APLIKACE A MONTÁŽ

| | |
|-----------------------|--------------|
| Rozsah okolní teploty | -20...+40 °C |
|-----------------------|--------------|

| | |
|--|-----------------|
| Typ zapojení | Kabel, 2-pólový |
| Druh ochrany | IP44 |
| Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM] | IK03 |
| Stmívatelné | Ne |
| Typ montáže | Surface |
| Prostředí aplikace | Venkovní |
| Vyměnitelný LED modul | Pouze odborník |
| Se světelným zdrojem | Ano |

Životnost

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 20000 h ¹⁾ |
|-------------------------------------|-----------------------|

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

| | |
|-------------------------|----|
| Omezená teplota povrchu | Ne |
|-------------------------|----|

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4099854105890 | Folding box 1 | 80 mm x 352 mm x 356 mm | 771.00 g | 10.02 dm ³ |
| 4099854105906 | Shipping box 5 | 417 mm x 365 mm x 386 mm | 4667.00 g | 58.75 dm ³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.